













Aplikační pásy			
	<p>3M™ Aplikační páska I SCPS-2</p> <p>3M™ Scotchcal™ aplikační páska s velkou lepidlou silou, poloprůhledná (modré logo 3M). Pro malá písmena a jemné nápisy.</p>		<p>3M™ Aplikační páska I SCPM-19</p> <p>3M™ Scotchcal™ aplikační páska s malou lepidlou silou, poloprůhledná (modré logo 3M). Pro celoplošné laminování velkých nápisů a ploch přesahujících 1 m².</p>
	<p>3M™ Aplikační páska I SCPS-100</p> <p>3M™ Scotchcal™ aplikační páska se středně velkou lepidlou silou, poloprůhledná (modré logo 3M). Pro středně velká písmena do 50 cm.</p>		<p>3M™ Aplikační páska I SCPS-55</p> <p>3M™ Scotchcal™ aplikační páska, poloprůhledná (červené logo 3M). Středně velká lepidlá síla pro nápisy na ochranný papír s 3M™ Comply™ technologií. Velká lepidlá síla pro nápisy s normálním ochranným papírem.</p>
	<p>3M™ Aplikační páska I IATecg</p> <p>Propagační aplikační páska bez potisku. Středně velká lepidlá síla.</p>		

Zalakování okrajů	
	<p>3M™ Scotchcal™ Prostředek pro zalakování okrajů I 3950 X</p> <p>Prostředek pro zalakování okrajů fólií chrání okraje před proniknutím rozpouštědel a vody. Nanáší se plstěným štětcem, který je součástí obalu.</p>

Dokončovací výrobky			
	<p>3M™ Čistící a lešticí set</p> <p>Obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x 3M Lešticí pasta 09639 (1 litr) 1 x 3M Vysoce účinný růžový lešticí vosk 80345 (1 litr) 2 x 3M Přírodní lešticí poduška (125 mm) 1 x 3M Hookit Přítlačný talíř pro leštění (133,3 mm) 2 x Scotch-Brite Mikrovláknová utěrka „Premium“ 2022 		<p>3M™ Finesse-it™ Lešticí pasta I 09639</p> <p>Pro účinné čištění a leštění povrchů fólií - obnovuje jejich původní lesk.</p>
	<p>3M™ Hookit™ Přítlačný talíř pro leštění</p> <p>Přítlačný talíř z pěnové hmoty s upevňovacím závitem M14. Ideální pro Přírodní lešticí podušku (kotouč z jehněčí kůže).</p>		<p>3M™ Přírodní lešticí poduška</p> <p>Kotouč z jehněčí kůže o průměru 133,3 mm, ideální pro strojní leštění.</p>
	<p>3M™ Vysoce účinný růžový lešticí vosk I 80345</p> <p>Vysoce účinný vosk používaný v poslední fázi aplikace pro ochranu vysocí lesklých povrchů vozidel.</p>		<p>Scotch-Brite™ Mikrovláknová utěrka „Premium“ I 2022</p> <p>Vysocí účinná utěrka k suchému, vlhkému a mokrému čištění. Odstraňuje oleje, prach a tekutiny bez zanechání mikroskopických škrábanců.</p>












3M



3M Česko, spol. s.r.o.
 Display & Graphics
 Vyskočilova 1
 140 00 Praha 4
 Telefon: +420 261 380 111
 Fax: +420 261 380 110
 E-mail: 3MCesko@3M.com
 www.3M.cz
 http://www.3m.cz/grafickareseni


DPF-060
 Recyklujte, prosím. Vytisknuto v České republice.
 Stav: červen 2009
 © 3M 2009. Všechna práva vyhrazena.

distributed by  **IGEPAGroup**

3M

Příprava podkladu			
	3M™ Čistič podkladu I SurfPS/5 X Pro čištění a odmašťování silně znečištěných podkladů před nanesením fólie.		Scotchbrite™ Čisticí polštářky I SB98 X Společně se Surf PS k důkladnému očištění kritických ploch, jako jsou trojrozměrná zahloubení u dodávkových vozů (bez zrn). Velikost 158 x 224 mm.
	3M™ VHB™ Čisticí tkanina 21967 X Z povrchů odstraňuje mastnoty, oleje, silikonové povlaky a znečišťující částice.		3M™ Scotch® Prostředek pro zvýšení přilnavosti I PR-83/1 X Pro zpevnění pórovitých nebo jinak nepevných ploch. Zvyšuje přilnavost na materiálech jako je beton, Mdf desky atd.
	3M™ Prostředek pro zvýšení přilnavosti I DP-900 X Čirý, speciální prostředek pro zvýšení přilnavosti k povrchům z plastických hmot, jako úprava povrchu 3M™ DI-NOCT™ na DI-NOC, např. při překrytí. Obsahuje rozpouštědlo, střední viskozita.		3M™ Scotchmount™ Prostředek pro zvýšení přilnavosti I 4297/1 X Prostředek pro zvýšení přilnavosti k povrchům z plastických hmot, jako úprava povrchu 3M™ DI-NOCT™ na DI-NOC, např. při překrytí. Obsahuje rozpouštědlo, střední viskozita.
	3M™ Prostředek pro zvýšení přilnavosti I WP-2000 X Světle modrý podklad pro lepení DI-NOC na sádrové stěny, křemičitan vápenatý a povrchy s dřevěným dýhováním. Obsahuje vodu, vysoká viskozita.		3M™ Prostředek pro zvýšení přilnavosti I WP-3000 X Bílý podklad pro lepení DI-NOC (hrany, náročné tvary, trojrozměrné plochy). Dosahuje větší přilnavosti než WP2000. Obsahuje vodu, vysoká viskozita.
	3M™ Silan™ Primer I pro lepení na sklo X Lepené spoje na skle, které jsou vystaveny vysoké vlhkosti nebo častému styku s vodou a mohly by být vodou narušeny. Tento podklad zlepšuje pevnost spoje. Příprava povrchu prostředkem Silan Primer řeší uvedený problém v následujících případech: lepení okenních příčlív na umělé hmoty, lepení kovu nebo lakovaného kovu na skleněné tabule, lepení písmen na okenní tabule, lepení skla v kuchyních a koupelnách.		

Čištění fólií			
	3M™ Odstraňovač barev I GR1/0.5 X Odstraňování barevných graffiti z 3M™ Scotchcal™ speciálního umělohmotného laminátu 3640. Není vhodný pro fólie z PVC.		3M™ Odstraňovač barev I Graf RS/1 X Odstraňuje barevné graffiti a nečistoty z 3M™ Scotchcal™ polyesterové fólie 639, Scotchgard™ 8991 a 8995-124. Není vhodný pro fólie z PVC.

Odstraňování fólií	
	3M™ Odstraňovač fólií I R-221/5 X Uspodňuje odstraňování velkoplošných grafických materiálů 3M™ Scotchcal™ a 3M™ Controltac™ z lakovaných systémů. Tekutinu nanést štětcem nebo barvicím válečkem, nechat působit a potom seškrábat. Není vhodný pro laky na bázi vody.

Balící a objednávací jednotky najdete v ceníku 3M Komerční grafika. Menší množství jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.

X Před použitím ověřte, jak prostředek působí na daný povrch.

Odstraňovače lepidla			
	3M™ Scotchcal™ Odstraňovač lepidla I R-231/1 X – R-231/5 X Snadno odstraňuje zbytky lepidel na akrylové bázi. Velké plochy postříkat a nechat působit, potom seškrábat. Lepidlo vysuší.		3M™ Scotchcal™ Odstraňovač lepidla I 08908 X Sprej pro snadné odstranění zbytků lepidel na akrylové bázi z malých ploch.
	3M™ Scotch-Weld™ Citrusový čistič I 9472/0.5 X – 9472/0.2 X Tekutý čistič na bázi citrusového oleje pro odstraňování zbytků lepidla. Odstraňuje těžko čitelné, olejové a mastné nečistoty, nezpůsobuje korozi. Není vhodný jako odmašťovač lepených spojů.		3M™ Scotch® Easy Clean Pen X Čisticí tužka ke snadnému odstraňování zbytků lepidel.

Pomůcky pro lepení			
	3M™ Plastová stěrka zlatá I PA-1/G Pro profesionály, protože je odolná proti opotřebení a mimořádně trvanlivá.		3M™ Plastová stěrka modrá I PA-1/B Pro každodenní použití.
	3M™ Plastová stěrka bílá I PA-1/W Především pro aplikaci úpravy povrchu 3M™ DI-NOCT™ a pro profesionální polepování celých vozidel. Výjimečně tvrdá a odolná proti opotřebení.		3M™ Ochranný papír ke stěrce I SA-1 Chrání grafiku proti poškrábání, když není použita aplikační páska. I pro mokré lepení.
	3M™ Bavlněná stěrka-manžeta, černá Chrání grafiku proti poškrábání, když není použita aplikační páska (přenosová lepicí páska). Ideální pro polepování vozidel, kde je nutné temperování.		3M™ Stěrka Power Grip I CPA-1 Plastová stěrka šířky 20 cm s plstěnou ochranou pro rychlé lepení grafiky technologií 3M™ Comply™.
	3M™ Scotchtrak™ Infračervený pyrometr IR-500 Po stisknutí jediného tlačítka změří bezdotykově povrchovou teplotu dokonce i na těžko přístupných místech.		3M™ Ruční váleček Gumový váleček šířky 5 cm pro lepení fólií na rovné plochy.
	3M™ Váleček/K Malý váleček pro bezproblémové lepení fólií 3M™ Controltac™ IJ 380-10 do trojrozměrných zahloubení.		3M™ Váleček/G Velký váleček pro bezproblémové lepení fólií 3M™ Controltac™ IJ 380-10 do trojrozměrných zahloubení.
	3M™ Stěnový aplikátor I TSA-1 Aplikátor pro lepení fólií 3M™ Scotchcal™ IJ 8624 na strukturované podklady. Použití společně s horkovzdušným fénem.		3M™ Stěnový aplikátor pro kouty I TSA-2 Aplikátor pro kouty pro lepení fólií 3M™ Scotchcal™ IJ 8624 na strukturované podklady. Použití společně s horkovzdušným fénem.
	3M™ Stěnový aplikátor pro hrany I TSA-3 Aplikátor pro hrany pro lepení fólií 3M™ Scotchcal™ IJ 8624 na strukturované podklady. Použití společně s horkovzdušným fénem.		3M™ Přitlačovací kartáč I RBA-1 Pro optimální přitlačení fólie na nýt nebo nerovnoměrné podklady. Použití společně s horkovzdušným fénem.
	3M™ Scotch® Barevná páska 218 Zelená plastová páska pro práce s fóliemi nebo lakování. Šířka od 3,2 mm. Velmi dobře přizpůsobivá, odolná vůči rozpouštědlům a vodě. Odolná vůči teplotě 120 °C po dobu jedné hodiny.		
	3M™ Air-Release-Tool kovový I 391-X Ideální nástroj k propichování vzduchových bublinek. Praktický zasouvací hrot. Náhradní jehla I 392-X		3M™ Air-Release-Tool bílý Ideální nástroj k propichování vzduchových bublinek. Jednoúčelové plastové pouzdro.

Balící a objednávací jednotky najdete v ceníku 3M Komerční grafika. Menší množství jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.

X Před použitím ověřte, jak prostředek působí na daný povrch.