



Číslo zboží 06179 RI-385/100 lesklý, bílý TC ECO-UV, permanentní lepidlo WK140

Popis PO film, odolný vůči UV záření, určen k střednědobým venkovním aplikacím s dobrou flexibilitou a přizpůsobivostí na zakřivených plochách

Tiskové metody: UV ink-jet technologie

Permanentní lepidlo s dobrou přilnavostí na sklo a neobvyklé povrchy

Pro vnitřní (jako POS) a venkovní plakáty, billboardy a dopravní značení
Splňuje směrnici EU 2005/84/EC o ftalátech

Technická data MATERIÁL

Typ	natíraný PO film
Barva a úprava povrchu	transparentní
Hmotnost	93g/m ²
Tloušťka	95 micronů

LEPIDLO

Označení	AP permanentní
Typ	akrylové permanentní
Min.aplik.teplota	+10°C
Provozní teplota	-30°C/+120°C
Smyk	velmi vysoký
Přilnavost FTM9	6N/inch ²
FinAdh FTM2	9N/inch

PODKLADOVÝ PAPÍR

Typ	jednostranně natíraný Kraft papír
Barva a úprava povrchu	bílá
Hmotnost	135g/m ²
Tloušťka	150 micronů

CHEMICKÁ ODOLNOST

Čistič	bez efektu (24 hodin)
Benzin	bez efektu (1 hodina)
SAE20 motorový olej	bez efektu (24hodin)
10% HCl	bez efektu (10 min)
10% NH4OH	bez efektu (10min)

Uskladnění Materiál musí být skladován při teplotě od 22°C +/- 2 °C a při 50% +/- relativní vlhkosti. Nevystavujte slunci.
Prostor musí být suchý a čistý. Materiál uchovávejte v originálním obalu, abyste ho ochránili před prachem a znečištěním. Všechny hodnoty uvedené v pdf listu jsou typické. Ritrama technické listy poskytují pouze obecné informace o vlastnostech produktu. Je na odpovědnosti zákazníka nebo koncového uživatele aby si zjistil, že výrobek je vhodný pro účel pro který ho chce zákazník nebo koncový uživatel použít. Ritrama neručí za informace uvedené v technickém listě.